



VENTILACE
REKUPERACE
HYGIENA
OHŘÍVAČE

VENTILACE

HYGIENA

ELEKTRICKÉ
VYTÁPĚNÍ

Uváděné ceny už neplatí.

Pro aktuální ceny kontaktujte svého obchodní ho zástupce nebo evidujte platné ceny v e-shopu podle kódu produktu.

www.vortice.com



Vortice® je italská společnost, která byla založená roku 1954 v Miláně v části Tribiano. Jejím zakladatelem je Attilio Pagani, který zkonstruoval první plastový ventilátor na odsávání par nazvaný Vortice, podle kterého později pojmenoval celou společnost.

V portfoliu produktů se nacházejí axiální, radiální, potrubní, nástřešní ventilátory, spotřebiče pro koupelny, ventilátory na léto, elektrické ohřivače, kuchyňské odsavače par a čističky vzduchu. Díky takto širokému spektru produktů patří Vortice® k lídrům na trhu zaměřeným na rezidenční a také komerční sféru, přičemž výrobky jsou nejen vysoce kvalitní, spolehlivé a bezpečné, ale nabízejí také moderní design.

Již více než 60 let nabízí společnost Vortice® řešení pro zdokonalení kvality ovzduší, přičemž byla jednou z prvních, která měla kvalitu a parametry svých produktů certifikované dle „IMQ“ (Italian Mark of Quality Institute), celosvětově známým a uznávaným nezávislým institutem. Vortice® klade velký důraz na všechny potřebné testovací procedury, aby byla zabezpečena maximální bezpečnost uživatele. Navíc, jako garance pro zákazníka, jsou testované také výkonové parametry produktů, které jsou taktéž potvrzené IMQ certifikací.

V současnosti je společnost Vortice® celosvětovým lídrem s působností ve více než 82 zemích na 5 kontinentech, s roční exportní produkcí více než půl milionu produktů.

Hlavní filozofií Vortice® je koncept „air is our life“ (vzduch je náš život). Cílem společnosti je vždy nabídnout efektivní řešení pro zdokonalení kvality vzduchu a to použitím nejnovějších technologií a výrobou vysoce účinných produktů.

VYSVĚTLIVKY FUNKCÍ

STANDARD – Standardní verze

Všechny modely (kromě „LL“) mají motory se stíněnými póly a bronzovými ložisky garantující dlouhou životnost.

LL – Kuličkové ložiska

Modely s označením „LL“ obsahují motory s kuličkovými ložisky, která zajišťují dlouhou životnost ventilátoru a bezporuchový provoz ventilátoru během 30000 hodin.

A – Automatická žaluzie

Modely s označením „A“ jsou vybaveny automatickou žaluzií, která zabraňuje zpětnému proudění vzduchu, pokud ventilátor není v provozu. Čelní mřížka (automatická žaluzie) se otevře při zapnutí ventilátoru resp. zavře při vypnutí ventilátoru.

T – časový spínač

TP – časový spínač plus

Modely s označením „T“ jsou vybaveny nastavitelným 3–20 minutovým časovým spínačem s opožděným vypnutím. Ventilátor se uvede do činnosti spolu s osvětlením, ale zůstane v činnosti i po vypnutí světla po dobu přednastaveného opožděného vypnutí. Modely s označením „TP“ jsou vybaveny opožděným zapnutím, vypnutím a možností automatického cyklování.

PIR – Pasivní infračervený snímač

Modely s označením „PIR“ jsou vybaveny snímačem, který aktivuje ventilátor při zaznamenání pohybu. Jakmile snímač přestane registrovat pohyb v místnosti, po uplynutí přednastaveného opožděného vypnutí 3–20 minut se ventilátor vypne.

T-HCS – Regulátor vlhkosti

Modely s označením „T-HCS“ jsou vybaveny snímačem vlhkosti, který spouští ventilátor, jakmile okolní relativní vlhkost přesáhne 60% (nebo 60%, 70%, 80% nebo 90%) při teplotě 20°C. Jakmile relativní vlhkost klesne pod nastavenou hodnotu, ventilátor se automaticky vypne.

P – Lankové ovládání

Modely s označením „P“ jsou vybaveny lankem, které slouží na zapínání/vypínání.

12V – Nízkonapěťové el. napájení

Modely s označením „12V“ jsou vhodné pro nízkonapěťové aplikace a je možné je napojit na jakékoli zdroje napětí. Nutné doplnit transformátor.

S – Zvýšený vzduchový výkon

Q – Snížený vzduchový výkon

R – Reverzní chod

V0 – Protipožární plast

ES – Elektricky úsporné motory



PUNTO EVO, PUNTO EVO GOLD

Stěnové axiální ventilátory

- Široký výběr modelů: 100 a 120 mm potrubí, standardní verze, s nastavitelným časovým doběhem 3 až 20 minut, pokročilým časovačem, hygrostatem nebo pasivním infračerveným snímačem
- Všechny modely vybavené kuličkovými ložisky
- Extrémně tichý provoz
- Jednoduchá instalace i údržba
- Stropní i stěnová instalace
- Zabudovaná křídlová zpětná klapka
- Modely GOLD se speciálním dvojitým nátěrem pomocí nanotechnologie
- Krytí IP45
- Třída izolace II



PUNTO EVO GOLD ME

LONG LIFE 30.000 h



Označení modelu	Vzduchový výkon [m³/h] (min/max)	Dostupný tlak [Pa] (min/max)	Hlučnost Lp [dB(A)] 3m (min/max)	Kód	Cena bez DPH
PUNTO EVO					
ME 100/4" LL	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11260	1 920 Kč
ME 120/5" LL	120 / 175	22,56 / 49,09	24,0 / 32,3	11270	2 200 Kč
ME 100/4" LL T	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11264	2 410 Kč
ME 120/5" LL T	120 / 175	22,56 / 49,09	24,0 / 32,3	11274	2 700 Kč
ME 100/4" LL TP	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11261	2 840 Kč
ME 120/5" LL TP	120 / 175	22,56 / 49,09	24,0 / 32,3	11271	3 120 Kč
ME 100/4" LL TP HCS	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11262	3 690 Kč
ME 120/5" LL TP HCS	120 / 175	22,56 / 49,09	24,0 / 32,3	11272	3 970 Kč
ME 100/4" LL T PIR	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11263	3 120 Kč
ME 120/5" LL T PIR	120 / 175	22,56 / 49,09	24,0 / 32,3	11273	3 400 Kč
ME 100/4" LL ES (energeticky úsporné)	65/95	26,5/50,0	21,0/27,8	11268	3 140 Kč
ME 120/5" LL ES (energeticky úsporné)	130/180	35,3/56,9	26,2/33,3	11269	3 560 Kč
PUNTO EVO GOLD					
ME 100/4" LL - zlatá barva	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11306	2 830 Kč
ME 100/4" LL - měděná barva	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11307	2 830 Kč
ME 100/4" LL - tmavě chromová barva	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11308	2 830 Kč
ME 100/4" LL - světle chromová barva	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11309	2 830 Kč
ME 100/4" LL T - zlatá barva	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11316	3 320 Kč
ME 100/4" LL T - měděná barva	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11317	3 320 Kč
ME 100/4" LL T - tmavě chromová barva	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11318	3 320 Kč
ME 100/4" LL T - světle chromová barva	65 / 95	24,52 / 46,09	20,8 / 26,9	11319	3 320 Kč

PUNTO EVO FLEXO

Stěnové axiální ventilátory

- Modely pro 100 a 120 mm potrubí, standardní verze, s nastavitelným časovým doběhem 3 až 20 minut
- Všechny modely vybavené kuličkovými ložisky
- Extrémně tichý provoz
- Jednoduchá instalace i údržba
- Stropní i stěnová instalace
- Zabudovaná křídlová zpětná klapka
- Krytí IP45
- Třída izolace II



PUNTO EVO FLEXO MEX

LONG LIFE 30.000 h



Označení modelu	Vzduchový výkon [m³/h]	Dostupný tlak [Pa]	Hlučnost Lp [dB(A)] 3m	Kód	Cena bez DPH
Standardní modely					
MEX 100/4" LL 1S	90	39,23	26,9	11313	1 600 Kč
MEX 120/5" LL 1S	175	49,04	32,3	11333	1 820 Kč
MEX 100/4" LL 1S T	90	39,23	26,9	11314	2 280 Kč
MEX 120/5" LL 1S T	175	49,04	32,3	11334	2 490 Kč

PUNTO FOUR

Stěnové axiální ventilátory se stylovým předním panelem

- Široký výběr modelů: rozměry od 90 do 120 mm potrubí, standardní verze, s nastavitelným časovým doběhem 3 až 20 minut
- Nezaměnitelný Vortice design
- Tichý provoz
- Jednoduchá instalace i údržba
- Stropní i stěnová instalace
- Zabudovaná zpětná klapka
- Krytí IPX4
- Třída izolace II



PUNTO FOUR MFO



Označení modelu	Vzduchový výkon [m³/h]	Dostupný tlak [Pa]	Hlučnost Lp [dB(A)] 3m	Kód	Cena bez DPH
Standardní modely					
MFO 90/3,5"	65	25	29,6	11143	1 000 Kč
MFO 100/4"	85	29	33,1	11145	1 000 Kč
MFO 120/5"	175	49	39,1	11147	1 170 Kč
MFO 90/3,5" T	65	25	29,6	11144	1 490 Kč
MFO 100/4" T	85	29	33,1	11146	1 490 Kč
MFO 120/5" T	175	49	39,1	11148	1 690 Kč

PUNTO FILO

Stěnové axiální ventilátory s tenkým předním panelem

- Široký výběr modelů: rozměry od 90 do 150 mm potrubí, standardní verze, s nastavitelným časovým doběhem 3 až 20 minut, s kuličkovými ložisky, hygrostatem nebo pasivním infračerveným snímačem
- Velmi tichý provoz
- Jednoduchá instalace i údržba
- Tenké tělo ventilátoru: pouze 17 mm
- Stropní i stěnová instalace
- Zabudovaná zpětná klapka
- Krytí IPX4
- Třída izolace I



PUNTO FILO MF

LONG LIFE 30.000 h



Označení modelu	Vzduchový výkon [m³/h]	Dostupný tlak [Pa]	Hlučnost Lp [dB(A)] 3m	Kód	Cena bez DPH
Standardní modely					
MF 90/3,5"	65	25	28,8	11122	870 Kč
MF 100/4"	85	29	31,0	11123	870 Kč
MF 120/5"	175	49	34,4	11124	1 040 Kč
MF 150/6"	335	59	40,1	11125	1 890 Kč
MF 90/3,5" T	65	25	28,8	11126	1 370 Kč
MF 100/4" T	85	29	31,0	11127	1 370 Kč
MF 120/5" T	175	49	34,4	11128	1 580 Kč
MF 150/6" T	335	59	40,1	11129	2 470 Kč
Modely s kuličkovými ložisky "LL"					
MF 100/4" LL	85	29	31,0	11131	1 380 Kč
MF 120/5" LL	175	49	34,4	11132	1 570 Kč
MF 150/6" LL	335	59	40,1	11133	2 420 Kč
MF 100/4" T LL	85	29	31,0	11135	1 980 Kč
MF 120/5" T LL	175	49	34,4	11136	2 160 Kč
MF 150/6" T LL	335	59	40,1	11137	2 990 Kč
Modely s regulátorem vlhkosti "HCS" (nastavitelná vlhkost 60% / 70% / 80% / 90%)					
MF 100/4" T HCS LL	85	29	31,0	11139	2 470 Kč
MF 120/5" T HCS LL	175	49	34,4	11149	2 680 Kč
MF 150/6" T HCS LL	335	59	40,1	11176	3 530 Kč
Modely s infračerveným snímačem pohybu "PIR"					
MF 100/4" PIR LL	85	29	31,0	11185	2 550 Kč
MF 120/5" PIR LL	175	49	34,4	11186	2 720 Kč
MF 150/6" PIR LL	335	59	40,1	11187	3 420 Kč

PUNTO

Stěnové/okenní axiální ventilátory

- Široký výběr modelů: rozměry od 100 do 150 mm potrubí, standardní verze, s nastavitelným časovým doběhem 3 až 20 minut (T), s kuličkovými ložisky (LL), s hygrostatem (HCS), s automatickou žaluzií (A), s pasivním infračerveným snímačem (PIR), se spínací šňůrou (P), nebo 12V napájením (12V)
- Tichý provoz
- Jednoduchá instalace i údržba
- Stropní i stěnová instalace
- Krytí IPX4
- Třída izolace II



PUNTO M



PUNTO M P

LONG LIFE 30.000 h



Označení modelu	Vzduchový výkon [m3/h]	Dostupný tlak [Pa]	Hlučnost Lp [dB(A)] 3m	Kód	Cena bez DPH
Standardní modely					
M 100/4"	90	29	37,5	11201	790 Kč
M 120/5"	175	44	39,5	11301	950 Kč
M 150/6"	335	59	46,0	11401	1 750 Kč
M 100/4" T	90	29	37,5	11211	1 280 Kč
M 120/5" T	175	44	39,5	11311	1 490 Kč
M 150/6" T	335	59	46,0	11411	2 320 Kč
M 100/4" A	90	29	37,5	11221	1 450 Kč
M 120/5" A	175	44	39,5	11321	1 660 Kč
M 150/6" A	335	59	46,0	11421	2 660 Kč
M 100/4" AT	90	29	37,5	11231	1 930 Kč
M 120/5" AT	175	44	39,5	11331	2 180 Kč
M 150/6" AT	335	59	46,0	11431	3 220 Kč
Modely s kuličkovými ložisky "LL"					
M 100/4" LL	90	29	37,5	11202	1 310 Kč
M 120/5" LL	175	44	39,5	11302	1 490 Kč
M 150/6" LL	335	59	46,0	11402	2 320 Kč
M 100/4" T LL	90	29	37,5	11212	1 870 Kč
M 120/5" T LL	175	44	39,5	11312	2 050 Kč
M 150/6" T LL	335	59	46,0	11412	3 160 Kč
M 100/4" A LL	90	29	37,5	11222	1 980 Kč
M 120/5" A LL	175	44	39,5	11322	2 070 Kč
M 150/6" A LL	335	59	46,0	11422	3 120 Kč
M 100/4" AT LL	90	29	37,5	11232	2 590 Kč
M 120/5" AT LL	175	44	39,5	11332	2 570 Kč
M 150/6" AT LL	335	59	46,0	11432	3 660 Kč
Modely s lankovým ovládáním "P"					
M 100/4" P	90	29	37,5	11641	980 Kč
M 120/5" P	175	44	39,5	11741	1 240 Kč
M 150/6" P	335	59	46,0	11851	2 140 Kč
M 100/4" AP	90	29	37,5	11646	1 340 Kč
M 120/5" AP	175	44	39,5	11746	1 620 Kč
M 150/6" AP	335	59	46,0	11856	2 840 Kč
Modely s regulátorem vlhkosti "HCS" (nastavitelná vlhkost 60% / 70% / 80% / 90%)					
M 100/4" AT HCS LL	90	29	37,5	11616	3 180 Kč
M 120/5" AT HCS LL	175	44	39,5	11692	3 440 Kč
M 150/6" AT HCS LL	335	59	46,0	11698	4 120 Kč
Modely s 12V napájením "12V" (potřebný transformátor)					
M 100/4" 12 V	90	29	38,0	11203	880 Kč
M 100/4" A 12 V	90	29	38,0	11223	1 440 Kč
Modely s infračerveným snímačem pohybu "PIR"					
M 100/4" A PIR LL	90	29	37,5	11684	3 180 Kč
M 120/5" A PIR LL	175	44	39,5	11784	3 440 Kč
M 150/6" A PIR LL	335	59	46,0	11884	4 110 Kč



VARIO / VARIO I

Stěnové/okenní axiální ventilátory

- Široký výběr modelů: rozměry od 150 do 300 mm potrubí, standardní verze se spínací šňůrou, s kuličkovými ložisky, reverzibilním chodem a mnoha speciálními instalačními sadami pro náročné instalace (např. fotokomory)
- Mnoho možností regulace včetně dálkového ovládání (vol. přísl.)
- Vysoké vzduchové výkony, Jednoduchá instalace i údržba
- Krytí IPX4, Třída izolace II.



LONG LIFE 30.000 h



Označení modelu	Vzduchový výkon [m3/h] (odvod/přívod)	Hlučnost Lp [dB(A)] 3m	Kód	Cena bez DPH
Modely VARIO s montáží na stěnu/okno				
V 150/6" P	235	37,5	12611	1 910 Kč
V 230/9" P	480	35,6	12451	3 710 Kč
V 150/6" AR	235/150	37,5	12612	2 310 Kč
V 230/9" AR	480/310	35,6	12452	4 500 Kč
V 300/12" AR	1050/700	40,2	12412	6 620 Kč
V 150/6" P LL S	380	46,9	12614	2 140 Kč
V 230/9" P LL S	700	43,6	12454	4 620 Kč
V 150/6" AR LL S	380/215	49,6	12615	2 650 Kč
V 230/9" AR LL S	700/370	43,6	12455	5 170 Kč
V 300/12" AR LL S	1650/920	53,6	12415	7 280 Kč
Modely VARIO I na zabudování do stěny				
V 150/6" ARI	220/130	38,2	12613	4 000 Kč
V 230/9" ARI	450/300	35,7	12453	5 550 Kč
V 300/12" ARI	1200/850	40,7	12413	8 160 Kč
V 150/6" ARI LL S	350/200	49,1	12616	4 600 Kč
V 230/9" ARI LL S	680/350	45,3	12456	7 280 Kč
V 300/12" ARI LL S	1750/1000	53,5	12416	8 980 Kč

LINEO

Potrubní ventilátory

- Široký výběr modelů: rozměry od 90 do 315 mm, standardní verze, s kuličkovými ložisky nebo nastavitelným časovým doběhem 3 až 20 min
- Vhodný pro skrytou instalaci do potrubí
- Motory s dlouhou životností a automatickou teplotní ochranou
- Vysoce úsporné elektronicky řízené bezkartáčové motory (modely ES) a AC motory (modely VO)
- Standardně dvouotáčkové motory
- Velmi tichý provoz, Krytí IPX4
- Třída izolace I (model 315 ES), třída izolace II (ostatní modely)



LONG LIFE 30.000 h



Označení modelu	Vzduchový výkon [m3/h] (min/max)	Dostupný tlak [Pa] (min/max)	Hlučnost Lp [dB(A)] 3m (min/max)	Kód	Cena bez DPH
Standardní modely					
LINEO 100 Q VO	155/200	63,8/73,6	29,4/37,9	17005	2 400 Kč
LINEO 100 VO	180/255	127,5/161,9	30,7/39,4	17001	3 120 Kč
LINEO 125 VO	250/365	127,5/166,8	33,9/43	17002	3 170 Kč
LINEO 150 VO	385/550	206/264,9	41,4/50,5	17003	3 860 Kč
LINEO 160 VO	385/550	206/264,9	41,7/50,8	17004	3 860 Kč
LINEO 200 Q VO	700/950	127,5/284,5	39,6/49	17007	4 110 Kč
LINEO 250 Q VO	720/990	333,5/519,9	49,1/56,2	17027	6 330 Kč
LINEO 100 Q VO T	155/200	63,9/73,6	29,4/37,9	17025	2 680 Kč
LINEO 100 VO T	180/255	127,5/161,9	30,7/39,4	17021	3 400 Kč
LINEO 125 VO T	250/365	127,5/166,8	33,9/43	17022	3 460 Kč
LINEO 150 VO T	385/550	206/264,9	41,4/50,5	17023	4 140 Kč
LINEO 160 VO T	385/550	206/264,9	41,7/50,8	17024	4 140 Kč
LINEO 200Q VO T	700/950	127,5/284,5	39,6/49	17028	4 740 Kč
LINEO 250Q VO T	720/990	333,5/519,9	49,1/56,2	17029	7 060 Kč
Modely s energeticky úsporním EC motorem					
LINEO 100 VO ES	24/280	2/255	40,8	17150	8 120 Kč
LINEO 125 VO ES	35/380	2/323	44,4	17152	8 120 Kč
LINEO 150 VO ES	50/620	3/520	53,2	17153	8 310 Kč
LINEO 160 VO ES	55/630	3/520	54,1	17154	8 310 Kč
LINEO 200 VO ES	77/1040	3/333	47,5	17155	9 370 Kč
LINEO 250 VO ES	85/1100	7/608	57,3	17156	12 180 Kč
LINEO 315 VO ES	205/1900	11/686	64,9	17157	14 280 Kč



QUADRO / QUADRO I

Radiální ventilátory

- Široký výběr modelů a výkonů: standardní verze, s nastavitelným časovým doběhem 3 až 20 minut, elektronicky řízeným bezkartáčovým motorem nebo nastavitelným hygrostatem
- Verze nástěnná nebo k zabudování pod omítku/do podhledu
- Velmi tichý a elegantní ventilátor
- Zabudovaná zpětná klapka
- Ideální pro bytové domy, díky vysokému dostupnému tlaku
- Standardně dvouotáčkové motory
- Jednoduchá instalace i údržba
- Krytí IPX4
- Třída izolace II.



QUADRO



QUADRO I



Označení modelu	Vzduchový výkon [m ³ /h] (min/max)	Dostupný tlak [Pa] (min/max)	Hlučnost Lp [dB(A)] 3m (min/max)	Kód	Cena bez DPH
Stěnové modely QUADRO					
MICRO 80	60/85	216/265	28,7/37	11638	1 850 Kč
MICRO 100	65/90	157/216	32,3/39,2	11936	1 850 Kč
MEDIO	70/120	215,8/328/5	36,7/43,5	11944	2 870 Kč
SUPER	280	490	48,6	11952	3 880 Kč
MICRO 80 T	60/85	216/265	28,7/37	11648	2 280 Kč
MICRO 100 T	65/90	157/216	32,3/39,2	11940	2 280 Kč
MEDIO T	70/120	215,8/328/5	36,7/43,5	11946	3 300 Kč
SUPER T	280	490	48,6	11954	4 310 Kč
MICRO 100 T HCS (přestavitelné 60–90%)	65/90	157/216	32,3/39,2	11945	2 750 Kč
MEDIO T HCS (přestavitelné 60–90%)	70/120	215,8/328/5	36,7/43,5	11975	3 780 Kč
SUPER T HCS (přestavitelné 60–90%)	280	490	48,6	11989	4 790 Kč
MICRO 100 ES	65/90	88/176	31,1/37,4	11937	3 830 Kč
MICRO 100 T ES	75/100	88/176	31,1/37,4	11941	4 250 Kč
Modely na zabudování do stěny QUADRO I					
MICRO 100 I	75/110	196/245	26,3/34,3	12017	2 700 Kč
MEDIO I	70/122	206/330,9	36/41,3	12020	3 510 Kč
SUPER I	285	469	46,7	12023	4 350 Kč
MICRO 100 I T	75/110	196/245	26,3/34,3	12018	3 130 Kč
MEDIO I T	70/122	206/330,9	36/41,3	12021	3 950 Kč
SUPER I T	285	469	46,7	12024	4 790 Kč
MICRO 100 I T HCS (fixní nastavení 60%)	75/110	196/245	26,3/34,3	12065	3 610 Kč
MEDIO I T HCS (fixní nastavení 60%)	70/122	206/330,9	36/41,3	12066	4 420 Kč
SUPER I T HCS (fixní nastavení 60%)	285	469	46,7	12067	5 270 Kč
MICRO 100 I ES (energeticky úsporné)	75/100	88/176	31,8/38,4	12045	4 730 Kč
MICRO 100 I T ES (energeticky úsporné)	75/100	88/176	31,8/38,4	12046	5 150 Kč
Příslušenství					
Sada pro montáž do falešného stropu MICRO				22491	400 Kč
Sada pro montáž do falešného stropu MEDIO				22492	440 Kč
Sada pro montáž do falešného stropu SUPER				22493	530 Kč
TRIO QS – 3–stupňový regulátor otáček pro modely Quadro SUPER / SUPER I (povinné příslušenství pro splnění nařízení EU 1253/2014)				12871	1 820 Kč




VORT HRW

Decentrální rekuperační mini jednotka

- Navrhnuté pro zabudovanou instalaci do stěn s hloubkou od 300 do 700 mm (dostupné příslušenství pro větší stěny)
- Standardní otvor do stěny 160 mm
- Vysoce účinný keramický výměník (90% na nízkých otáčkách)
- Vysoce úsporný elektronicky řízený bezkartáčový EC motor s 5 otáčkami (spotřeba pouze 1 až 5 W)
- Ovladač pro modely RC (možnost ovládání až 4 jednotek)
- Zabudovaný prachový filtr G3
- Velmi tichý provoz
- Krytí IPX2
- Třída izolace II



VORT HRW RC MONO (bez regulace)



VORT HRW MONO (se zabudovanou regulací)

LONG LIFE 80.000 h



Označení modelu	Vzduchový výkon [m ³ /h] (min/max)	Hlučnost Lp [dB(A)] 3m (min/max)	Kód	Cena bez DPH
Standardní modely				
VORT HRW 20 MONO (se zabudovanou regulací)	10/40	6,22/40,6	11634	13 480 Kč
VORT HRW 20 RC MONO (bez regulace)	10/40	6,22/40,6	11635	11 460 Kč
VORT HRW 20 MONO HCS (se zabudovanou regulací a HCS)	10/40	6,22/40,6	11631	14 290 Kč
Příslušenství				
HRW RC – ovladač pro VORT HRW 20 MONO RC (nutno doobjednat sadu pro nástěnnou nebo zapuštěnou montáž)			22693	4 380 Kč
Sada (instalační krabice) pro nástěnnou montáž ovladače HRW RC			22732	280 Kč
Sada (instalační krabice UNI 503) pro zapuštěnou (podomítkovou) montáž ovladače HRW RC			22461	160 Kč
HRW RC D – ovladač pro VORT HRW 20 MONO D (pro zapuštěnou montáž do el. instalační podomítkové krabice s Ø68 mm (krabice není součástí)			21145	2 830 Kč
PS24W – napájecí zdroj (230 V / 12 V) pro připojení max 4 zařízení VORT HRW 20 MONO D (možnost instalace do podomítkové el. krabice Ø68 mm)			21187	2 490 Kč
PS36W – napájecí zdroj (230 V / 12 V) pro připojení max 6 zařízení VORT HRW 20 MONO D (možnost instalace do podomítkové el. krabice Ø68 mm)			21188	3 140 Kč
PS36WDIN – napájecí zdroj (230 V / 12 V) pro připojení max 6 zařízení VORT HRW 20 MONO D (možnost instalace na DIN lištu)			21189	3 140 Kč
MWS – sací/výfukový ochranný kryt v nerezovém provedení			21148	4 730 Kč
RGR – pružná (gumová) sací/výfuková mřížka			21190	480 Kč
WA – adaptér (přechod) kruhově-obdélníkový (použití v kombinaci s WSG-INOX nebo WSG-W)			21191	3 760 Kč
WSG-INOX – obdélníková sací/výfuková mřížka v nerezovém provedení (používá se s adaptérem WA)			21192	1 070 Kč
WSG-W – obdélníková sací/výfuková mřížka v bílém provedení (používá se s adaptérem WA)			21193	1 350 Kč
PVC potrubí Ø = 160, L = 700			22599	970 Kč
Filtrační sada pro HRW 20 MONO			22466	350 Kč



QUADRO EVO Radiální ventilátory

- Široký výběr výkonů: jedno/dvou/třírychlostní verze
- Široký výběr modelů: verze nástěnná nebo na zabudování pod omítku/do podhledu
- Možnost volby ventilátoru s protipožárním opláštěním nebo protipožární klapkou
- Volitelné vybavení doběhovým časovačem (T), programovatelným časovačem (TP)
- Volitelné vybavení hygrostatem (TP HCS) nebo pasivním infračerveným snímačem (T PIR)
- Doplňkové montážní sady pro zjednodušení instalace ventilátorů
- Standardně vybavené kuličkovými ložisky (LL) pro dlouhou životnost
- Ideální pro bytové domy, díky vysokému dostupnému tlaku
- Krytí IP45
- Třída izolace II
- Možnost trvalého provětrání s funkcí T



LONG LIFE 30.000 h



Označení modelu	Vzduchový výkon [m³/h]	Dostupný tlak [Pa]	Hlučnost Lp [dB(A)] 3m	Kód	Cena bez DPH
Jednotáčkové (pouze ventilátor a přední kryt, instalační krabice pro nástěnnou nebo zapuštěnou montáž je nutné objednat samostatně)					
QE 60 LL	60	343	32,2 30,5	11521	3 210 Kč
QE 60 LL T	60	343	32,2 30,5	11526	3 800 Kč
QE 60 LL TP	60	343	32,2 30,5	11532	4 800 Kč
QE 60 LL TP HCS	60	343	32,2 30,5	11537	6 040 Kč
QE 60 LL T PIR	60	343	32,2 30,5	11544	6 010 Kč
QE 100 LL	100	353	39,0 38,7	11522	3 210 Kč
QE 100 LL T	100	353	39,0 38,7	11527	3 800 Kč
QE 100 LL TP	100	353	39,0 38,7	11533	4 800 Kč
QE 100 LL TP HCS	100	353	39,0 38,7	11538	6 040 Kč
QE 100 LL T PIR	100	353	39,0 38,7	11545	6 010 Kč
Dvouotáčkové (pouze ventilátor a přední kryt, instalační krabice pro nástěnnou nebo zapuštěnou montáž je nutné objednat samostatně)					
QE 60/35 LL	35/60	98/343	22,2/32,2 21,2/30,5	11523	4 070 Kč
QE 60/35 LL T	35/60	98/343	22,2/32,2 21,2/30,5	11528	4 520 Kč
QE 60/35 LL TP	35/60	98/343	22,2/32,2 21,2/30,5	11534	6 040 Kč
QE 60/35 LL TP HCS	35/60	98/343	22,2/32,2 21,2/30,5	11541	6 700 Kč
QE 60/35 LL T PIR	35/60	98/343	22,2/32,2 21,2/30,5	11546	7 560 Kč
QE 100/60 LL	60/100	343/353	32,2/39,0 30,5/38,7	11524	4 070 Kč
QE 100/60 LL T	60/100	343/353	32,2/39,0 30,5/38,7	11531	4 520 Kč
QE 100/60 LL TP	60/100	343/353	32,2/39,0 30,5/38,7	11535	6 040 Kč
QE 100/60 LL TP HCS	60/100	343/353	32,2/39,0 30,5/38,7	11542	6 700 Kč
QE 100/60 LL T PIR	60/100	343/353	32,2/39,0 30,5/38,7	11547	7 560 Kč
Tříotáčkové (pouze ventilátor a přední kryt, instalační krabice pro nástěnnou nebo zapuštěnou montáž je nutné objednat samostatně)					
QE 100/60/35 LL	35/60/100	98/343/353	22,2/39 21,2/38,7	11525	5 040 Kč
QE 100/60/35 LL TP	35/60/100	98/343/353	22,2/39 21,2/38,7	11536	7 560 Kč
QE 100/60/35 LL TP HCS	35/60/100	98/343/353	22,2/39 21,2/38,7	11543	7 150 Kč
Instalační krabice					
QE-B I - krabice pro zapuštěnou montáž z ABS plastu, se zpětnou klapkou z ABS plastu				11560	1 240 Kč
QE-B M - krabice pro nástěnnou montáž z ABS plastu, se zpětnou klapkou z ABS plastu				11561	1 310 Kč
QE-B I VK90 - krabice pro zapuštěnou montáž z ABS plastu, s nerezovým hrdlem obsahujícím požární zpětnou klapku K90				11562	2 110 Kč
QE-B M VK90 - krabice pro zapuštěnou montáž z ABS plastu, s nerezovým hrdlem obsahujícím požární zpětnou klapku K90				11563	2 180 Kč
QE-B I K90 R - krabice pro zapuštěnou montáž s požární úpravou K90, s požární zpětnou klapkou K90 a zadním výfukem				11564	2 870 Kč
QE-B I K90 S - krabice pro zapuštěnou montáž s požární úpravou K90, s požární zpětnou klapkou K90 a bočním výfukem				11565	2 870 Kč
QE-B I K90 R 2R - jako QE-B I K90 R + obsahuje doplňkové nerezové hrdlo na pravé straně pro odsávání z druhé místnosti				11566	3 280 Kč
QE-B I K90 R 2L - jako QE-B I K90 R + obsahuje doplňkové nerezové hrdlo na levé straně pro odsávání z druhé místnosti				11567	3 280 Kč
QE-B I K90 S 2R - jako QE-B I K90 S + obsahuje doplňkové nerezové hrdlo na pravé straně pro odsávání z druhé místnosti				11568	3 280 Kč
QE-B I K90 S 2L - jako QE-B I K90 S + obsahuje doplňkové nerezové hrdlo na levé straně pro odsávání z druhé místnosti				11569	3 280 Kč



PREMIUM DRY

Manuální a automatické osoušeče rukou

- Spuštění pomocí spínače s nastavitelným časovým doběhem 20 až 60 vteřin (verze DRY)
- Automatické spuštění pomocí zabudovaného infračerveného pohybového senzoru (trimr pro nastavení vzdálenosti 0 až 35 cm) (verze DRY A)
- Kvalitní ABS anti-UV plast
- Krytí IPX4, třída izolace II



Označení modelu	Vzduchový výkon [m³/h]	El. příkon spirály [W]	Hlučnost Lp [dB(A)] 1m	Kód	Cena bez DPH
Osoušeče rukou					
Premium Dry	120	1350	55,2	19225	3 840 Kč
Premium Dry A	120	1350	55,2	19224	4 100 Kč

PREMIUM S

Dávkovač mýdla

- Automatický dávkovač na tekuté mýdlo s peristaltickým čerpadlem tekutiny
- Vyjímatelná nádržka na tekuté mýdlo s ochranou proti přetečení
- Nastavitelná vzdálenost snímání rukou
- Nastavitelné množství dávky mýdla
- Krytí IPX4
- Třída izolace II



Označení modelu	Vzduchový výkon [m³/h]	El. příkon spirály [W]	Hlučnost Lp [dB(A)] 1m	Kód	Cena bez DPH
Dávkovač mýdla					
Premium S				19228	3 450 Kč

OPTIMAL DRY

Manuální a automatické osoušeče rukou

- Ideální pro veřejná místa, restaurace a hotely
- Kvalitní ABS anti-UV plast (DRY, A, R A, WHITE GOLD)
- Unikátní asymetrické zpevněné provedení (verze DRY R A)
- Elegantní nerezové provedení (verze METAL)
- Automatické spuštění pomocí zabudovaného infračerveného pohybového senzoru (trimr pro nastavení vzdálenosti 0 až 35 cm) (verze A, R A, METAL, WHITE GOLD)
- Krytí IPX4
- Třída izolace II



Označení modelu	Vzduchový výkon [m³/h]	El. příkon spirály [W]	Hlučnost Lp [dB(A)] 1m	Kód	Cena bez DPH
Osoušeče rukou					
Optimal Dry	170	2000	61,4	19226	4 220 Kč
Optimal Dry A	170	2000	61,4	19229	4 510 Kč
Optimal Dry R A	170	2000	61,4	19227	5 540 Kč
Optimal Dry Metal	170	2000	61,4	19235	7 760 Kč
Optimal Dry A White Gold	170	2000	61,4	19218	5 460 Kč



VORT FOHN, VORT FOHN PLUS (1200)

Vysoušeče vlasů

- Provedení "PLUS" s elektrickou zásuvkou
- Vhodné pro domácí i hotelové použití
- 1 rychlost, 2 výkonové stupně
- Opláštění ze samozhášecího V0 ABS plastu
- ZAP/VYP spínač na základně fěnu
- Krytí IPX0
- Třída izolace II



Označení modelu	Vzduchový výkon [m3/h]	El. příkon spirály [W]	Hlučnost Lp [dB(A)] 1m	Kód	Cena bez DPH
Standardní modely					
Vort Fohn 1200	94	600/1200	71	70922	2 160 Kč
Modely s elektrickou zásuvkou					
Vort Fohn 1200 Plus	94	600/1200	71	70924	3 100 Kč

VORT FOHN, VORT FOHN PLUS (1600)

Vysoušeče vlasů

- Provedení "PLUS" s elektrickou zásuvkou
- Vhodné pro domácí i hotelové použití
- 2 rychlosti, 3 výkonové stupně
- Opláštění ze samozhášecího V0 ABS plastu
- ZAP/VYP spínač na základně fěnu
- Krytí IPX0
- Třída izolace II



Označení modelu	Vzduchový výkon [m3/h]	El. příkon spirály [W]	Hlučnost Lp [dB(A)] 1m	Kód	Cena bez DPH
Standardní modely					
Vort Fohn 1600	90	1000/1250/1550	69	70923	2 780 Kč
Modely s elektrickou zásuvkou					
Vort Fohn 1600 Plus	90	1000/1250/1550	69	70925	3 640 Kč

EASY DRY

Vysoušeče vlasů a rukou

- Verze s manuální (tlačítkovým) nebo automatickým (senzorovým) spínáním
- Vhodné do velmi frekventovaných provozů (bazény, sportoviště, hotely)
- Možnost vzdálit se od zařízení na 5 až 15 vteřin bez vypnutí zařízení
- Automatické vypnutí zařízení po 10 minutách nepřetržitého provozu (ochranná funkce)
- Nastavitelná vzdálenost snímání (u automatické verze)
- Krytí IPX4
- Třída izolace II



Označení modelu	Vzduchový výkon [m3/h]	El. příkon spirály [W]	Hlučnost Lp [dB(A)] 1m	Kód	Cena bez DPH
Sušiče vlasů EASY DRY					
Easy Dry Auto	135	1800	61	70904	4 160 Kč
Vort Fohn 1600 Plus	135	1800	61	70909	3 730 Kč

SUPER DRY UV

Tryskové osoušeče rukou

- Osušení rukou za 10 vteřin
- Plně automatický provoz
- Bílé a stříbrné provedení
- Digitální display
- Efektivní zelené podsvícení
- Možnost vypnutí ohřevu
- Dva výkonové stupně
- Servisní kontrolka
- Krytí IPX4
- Třída izolace II



Vort Super Dry UV - bílý

Vort Super Dry UV - stříbrný



Označení modelu	Vzduchový výkon [m3/h]	El. příkon spirály [W]	Hlučnost Lp [dB(A)] 1m	Kód	Cena bez DPH
Osoušeče rukou					
Vort Super Dry UV - bílá barva	95 m/s	900/1300	76	70907	20 920 Kč
Vort Super Dry UV - stříbrná barva	95 m/s	900/1300	76	70908	20 920 Kč

METAL DRY

Automatické a manuální osoušeče rukou

- Elegantní a moderní design
- Vhodné pro frekventované provozy
- Extra silný ventilátor a ohřivač pro rychlé sušení
- Výfuková hlavice otočná o 360°
- Anti-vandal provedení odolné proti hrubé síle, poškrábání a vylomení
- Automatické spuštění pomocí zabudovaného infračerveného pohybového senzoru (verze DRY A, DRY ULTRA A, DRY SUPER A)
- Spuštění stiskem spínače s nastavitelným časovým doběhem 20 až 60 vteřin (verze DRY)
- Originální spojení štíhlého a nerezového designu (verze DRY ULTRA A)
- Velmi elegantní antracitové provedení, vybavené kuličkovými ložisky a elektronicky řízeným bezkartáčovým motorem (verze DRY SUPER A)
- Krytí IPX4, třída izolace II



METAL DRY

METAL DRY A



METAL DRY ULTRA A

METAL DRY SUPER A

LONG LIFE 30.000 h




Označení modelu	Vzduchový výkon [m3/h]	El. příkon spirály [W]	Hlučnost Lp [dB(A)] 1m	Kód	Cena bez DPH
Osoušeče rukou					
Metal Dry	190	1950	69,8	19221	8 570 Kč
Metal Dry A	190	1950	69,8	19220	9 390 Kč
Metal Dry Ultra A	190	1950	69,8	19230	10 610 Kč
Metal Dry Super A	250	2350	75	19231	10 610 Kč

THERMOLOGIKA DESIGN

Infračervený nástěnný ohřívač

- Elegantní a moderní design
- Ideální pro domácí i komerční aplikace, kde je třeba stálý zdroj tepla, případně pro prostory se stálým kontaktem s venkovním prostředím
- Mřížka z nerezové oceli, boční lamely z černě lakovaného hliníku a 5 barevných kombinací
- 3 výkonové stupně 600/1200/1800 W
- Doba zahřátí do 30 vteřin
- Ovládání pomocí šňůry
- Jednoduchá instalace na stěnu nebo pod strop s úhlem sklonu 22°
- Krytí IPX4
- Třída izolace I



THERMOLOGIKA DESIGN STANDARD



Označení modelu	Kód	Cena bez DPH
Infračervený nástěnný ohřívač DESIGN		
Thermologika Design Standard (s leštěným povrchem – světle šedá barva)	70003	2 740 Kč
Thermologika Design Grigio (s leštěným povrchem – šedá barva)	70004	3 660 Kč
Thermologika Design Antracite (s tepanou povrchovou úpravou – antracitová barva)	70005	3 660 Kč
Thermologika Design Blue (s leštěným povrchem – modrá barva)	70006	3 660 Kč
Thermologika Design Bianca (s tepanou povrchovou úpravou – bílá barva)	70007	3 660 Kč
Příslušenství		
Sada pro sériovou nebo paralelní montáž dvou ohřívačů 22496	22496	2 140 Kč
Náhradní zářivka (1 ks)	22985	260 Kč

MICROCOMFORT

Nástěnný ohřívač s ventilátorem a sušičem ručníku

- Standardně dodáváno s nerezovým držákem na sušení nebo ohřátí ručníku
- Výkonové stupně 1000/2000 W
- Zabudovaný termostat pro nastavení teploty, včetně funkce ochrany před zamrznutím: ohřívač se automaticky sepne, pokud teplota místnosti klesne pod 5°C
- Přívodní kabel v délce 2 metry
- Krytí IPX3
- Třída izolace II



MICROCOMFORT



Označení modelu	Kód	Cena bez DPH
Nástěnný ohřívač		
Microcomfort	70870	2 820 Kč

CALDOMI

Přenosný/nástěnný ohřívač s ventilátorem

- Výkonové stupně: 1000/2000 W
- Zabudovaný termostat pro nastavení a udržování požadované teploty
- Funkce ochrany před zamrznutím: ohřívač se automaticky sepne, pokud teplota v místnosti klesne pod 5°C
- Možnost jednoduché instalace na stěnu pomocí přiložené sady
- Krytí IPX1
- Třída izolace II



CALDOMI



Označení modelu	Kód	Cena bez DPH
Přenosný/nástěnný ohřívač		
Caldomi	70299	1 870 Kč

MICROSOL / MICRORAPID

Kompaktní nástěnný ohřívač

- Model Microrapid obsahuje tangenciální ventilátor, který zajišťuje vysoký výkon při nízké hlučnosti
- Volitelně model s možností denního/týdenního programování (Microrapid T)
- Funkce ochrany před zamrznutím: ohřívač se automaticky sepne, pokud teplota v místnosti klesne pod 5°C
- Krytí IPX4, Třída izolace I

MICROSOL
MICRORAPID

Označení modelu	El. příkon [W] 1/2/3 stupeň	Kód	Cena bez DPH
Nástěnný ohřívač bez ventilátoru			
Microsol 1500-V0	500/1000/1500	70582	3 930 Kč
Microsol 2000-V0	800/1200/2000	70592	4 170 Kč
Nástěnný ohřívač s ventilátorem			
Microrapid 1500-V0	500/1000/1500	70622	5 150 Kč
Microrapid 2000-V0	800/1200/2000	70632	5 590 Kč
Microrapid 1500-V0 T	500/1000/1500	70663	5 980 Kč
Microrapid 2000-V0 T	800/1200/2000	70681	6 360 Kč

DEUMIDO

Odvlhčovače

Označení	Odvlhčovací výkon [l/24 hod]	Objem nádrže [l]	Hlučnost [Lp dB (A)] 3 m (min/max)	Krytí IP	Kód	Cena bez DPH
Odvlhčovače DEUMIDO Electronic						
Deumido NG 10	10 (t=30°C, 80%R.H.)	2,5	39	20	26020	7 790 Kč
Deumido NG 16	16 (t=30°C, 80%R.H.)	3	43,8	20	26021	9 390 Kč
Deumido NG 20	20 (t=30°C, 80%R.H.)	3	43,8	20	26022	9 740 Kč
Příslušenství						
Sada aktivních uhlíkových filtrů pro Deumido NG 10 (sada 6 ks)					21018	720 Kč
Sada aktivních uhlíkových filtrů pro Deumido NG 16 a NG 20 (sada 6 ks)					21019	720 Kč

NORDIK EVOLUTION

Ventilátory na léto

- Stropní reverzibilní ventilátor pro rezidenční i komerční použití
- Motor s kuličkovými ložisky pro maximální účinnost ventilátoru i při nízkých otáčkách
- Speciální profil lopatek pro zajištění tichého provozu
- Kovové části pokryté polyesterovou ochrannou vrstvou proti poškrábání
- Určené do prostor s minimální vzdáleností od podlahy 2,3 m
- Zařízení musí být uzeměné
- Volitelně příslušenství světla pro standardní nebo elektricky úspornou žárovku



Označení	Barva	Vzduchový výkon [m ³ /h]	El. napájení V ~ 50 Hz	Výška bez světla [mm]	Kód	Cena bez DPH
Stropní ventilátory NORDIK EVOLUTION R - reverzibilní						
NORDIK EVOLUTION R 90/36"	Bílá	11592	220-240	495	61750	4 760 Kč
NORDIK EVOLUTION R 120/48"	Bílá	13810	220-240	495	61751	4 820 Kč
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	Bílá	16586	220-240	495	61752	4 940 Kč
NORDIK EVOLUTION R 160/60"	Bílá	17011	220-240	495	61753	5 010 Kč
NORDIK EVOLUTION R 120/48"	Stříbrná	13810	220-240	495	61754	6 030 Kč
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	Stříbrná	16586	220-240	495	61757	6 140 Kč
NORDIK EVOLUTION R 120/48"	Černá	13810	220-240	495	61756	5 570 Kč
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	Černá	16586	220-240	495	61759	5 710 Kč
NORDIK EVOLUTION R 120/48"	Imitace dřeva	13810	220-240	495	61755	7 150 Kč
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	Imitace dřeva	16586	220-240	495	61758	7 260 Kč
NORDIK EVOLUTION R 120/48" GOLD	Světle chromová	13810	220-240	495	61733	12 080 Kč
NORDIK EVOLUTION R 140/56" GOLD	Světle chromová	16586	220-240	495	61734	12 770 Kč
NORDIK EVOLUTION R 120/48" GOLD	Tmavě chromová	13810	220-240	495	61735	13 630 Kč
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	Tmavě chromová	16586	220-240	495	61736	14 320 Kč
Příslušenství						
Světlo – Elektricky úsporné žárovky					22414	980 Kč
Světlo – E27					22413	1 620 Kč
Infračervené dálkové ovládání reverzibilní – 5TR					22386	3 000 Kč
5 stupňový ovladač reverzibilní s ovládáním světla					12964	1 290 Kč
5 stupňový ovladač reverzibilní bez ovládání světla					12963	1 250 Kč



Vortice Elettrosociali S.p.A
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano) - Italia
Tel. (+39) 02 906991
Fax (+39) 02 90699314
www.vortice-export.com
export@vortice-italy.com

Vortice

Společnost byla založena v Miláně roku 1954 a od té doby se jméno Vortice stalo synonymem kvalitních produktů pro domácí ventilaci, elektrické vytápění, fény a osoušeče rukou.

Vortice vyváží své produkty do více než 80 zemí. Díky vysoké kvalitě, atraktivnímu designu a dlouhé životnosti se Vortice stalo jasnou volbou mnoha zákazníků po celém světě.

Stálými investicemi do vlastního vývoje produktů se Vortice, po technické i designové stránce, řadí ke špičce ve svém oboru.

www.vortice.cz / www.vortice.sk