



DC Inverter

Chlazení a topení

XDAW

parapetní monoblok jednotky



A

Unikátní řešení

BEZ venkovní jednotky



VÝHODY

- Infraovládání XDAW RC
- Zabudované WiFi ovládání
- Monoblokové řešení
- Chlazení a topení
- Bez potřeby venkovní jednotky
- Bez práce s chladivem



XDAW RC

+ «ÚSPORA»

- > Nízká spotřeba energie.
- > Ekologické chladivo R32.

+ «UŽIVATEL»

- > Řešení pro prostory, kde není možné namontovat venkovní jednotku.

+ «TECHNOLOGIE»

- > DC inverter kompresor.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VNITŘNÍ JEDNOTKA		XDAW-023R-09M25
Kód		7MB070004
El. napájení		1-fázové
CHLAZENÍ		
Nominální výkon	kW	2.35 (1.5-3.0)
Nominální příkon	kW	0.90
EER/energetická třída		2.61/A
Provozní rozsah		-10°C až 43°C suchá venkovní teplota
TOPENÍ		
Nominální výkon	kW	2.36 (1.0-2.8)
Nominální příkon	kW	0.76
COP/energetická třída		3.11/A
Provozní rozsah		-15°C až 24°C suchá venkovní teplota
JEDNOTKA		
Akustický tlak Lp (1m) (min/střed/max)	dB(A)	29/46/48
Vzduchový výkon	m ³ /h	480
Odvlhčovací výkon	l/h	0.04
Průměr potrubí ve stěně	mm	2x Ø200
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	966x615x210
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	1030x765x280
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	39/41
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz		
Průřez napájecího kabelu	mm ²	3x2.5
Jištění	A	16
CHLADIVO		
Typ chladiva/GWP		R32/675
Výrobní náplň	kg	0.39
CENA ZA JEDNOTKU (bez DPH / s DPH)		40 360 Kč / 48 835,60 Kč