


NÁSTĚNNÉ KONZOLE - S-113P



Ocel s epoxidovým povlakem.
Ochrana proti UV záření.
Odolnost vůči nepříznivému počasí.
Zatížení testováno na 495 kg.
Dodáváno ve smontovaném stavu.
Součástí dodávky:
2x konzole (šířka 43mm)
antivibrační podložky
šrouby M14, hmoždinky, podložky




Označení	A [mm]	B [mm]	Maximální nosnost [kg]	Tloušťka [mm]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]
S-113P	550	400	160	1,5	195	395

STŘEŠNÍ KONZOLE - N004

arnocanali



Ocel s epoxidovým povlakem.
Ochrana proti UV záření.
Odolnost vůči nepříznivému počasí.
Dodáváno v rozmontovaném stavu.
Součástí dodávky:
2x lišta, 2x konzole (šířka 53mm)
antivibrační podložky
šrouby, hmoždinky, podložky



Označení	Nosnost [kg]	Tloušťka [mm]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]
N004	80kg (15°), 100kg (20°), 120kg (25°), 150kg (30°)	1,5	260	400

IZOLOVANÉ MEDĚNÉ POTRUBÍ - DUO

-EBRILLE-

Obrázek	Kód	Balení	Rozměr
	F1220	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 10 x 0,8 mm (3/8")
	F1221	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 12 x 0,8 mm (1/2")
	F1222	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 16 x 1 mm (5/8")
	F1224	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	10 x 0,8 mm (3/8") + 16 x 1 mm (5/8")
	F1225	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	10 x 0,8 mm (3/8") + 19 x 1 mm (3/4")
	F1241	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 16 x 1 mm (5/8")
	F1281	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 10 x 1 mm (3/8")
	F1282	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 12 x 1 mm (1/2")
	F1283	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	10 x 1 mm (3/8") + 16 x 1 mm (5/8")