


NÁSTENNÉ KONZOLY - S-113P



Oceľ s epoxidovým náterom.
UV ochrana.
Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.
Testované záťažou 495kg.
Dodávané v zmontovanom stave.
Súčasťou dodávky:
2x konzola (šírka 43mm)
antivibračné podložky
skrutky M14, hmoždinky, podložky




Označenie	A [mm]	B [mm]	Maximálna nosnosť [kg]	Hrúbka [mm]	Minimálny rozmer podstavcov [mm]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]
S-113P	550	400	160	1,5	195	395

STREŠNÉ KONZOLY - N004



Oceľ s epoxidovým náterom.
UV ochrana.
Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.
Dodávané v rozmontovanom stave.
Súčasťou dodávky:
2x lišta, 2x konzola (šírka 53mm)
antivibračné podložky
skrutky, hmoždinky, podložky



Označenie	Nosnosť [kg]	Hrúbka [mm]	Minimálny rozmer podstavcov [mm]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]
N004	80kg (15°), 100kg (20°), 120kg (25°), 150kg (30°)	1,5	260	400

IZOLOVANÉ MEDENÉ POTRUBIE - DUO



Obrázok	Kód	Balenie	Rozmer
	F1220	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 10 x 0,8 mm (3/8")
	F1221	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 12 x 0,8 mm (1/2")
	F1222	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 16 x 1 mm (5/8")
	F1224	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	10 x 0,8 mm (3/8") + 16 x 1 mm (5/8")
	F1225	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	10 x 0,8 mm (3/8") + 19 x 1 mm (3/4")
	F1241	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 16 x 1 mm (5/8")
	F1281	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 10 x 1 mm (3/8")
	F1282	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 12 x 1 mm (1/2")
	F1283	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	10 x 1 mm (3/8") + 16 x 1 mm (5/8")