



NASTĚNNÉ WMU/2

Série VRF

Nástěnné jednotky nabízejí tichý provoz od 27 dB(A), snadnou instalaci a 8 modelů s výkonem 1,5 kW až 8 kW. Díky designu výměníku tepla je lze umístit těsně pod strop (jen 3 cm).



Funkce



DC
motory

**R410A
R32**

Vhodný typ
chladiwa

EEV

Integrovaný
expanzní ventil



Snímače
vnitřní
jednotky



Vzduchový
filtr



Motorizované
lamely



Instalace těsně
pod strop



Oboustranný
odvod
kondenzátu



Kontakt pro
generální
alarm



Kontakt pro
dálkové
ZAP/VYP

Označení vnitřní jednotky			HVSI-M15WMU/2	HVSI-M22WMU/2	HVSI-M28WMU/2	HVSI-M36WMU/2
El. napájení			1~230V/50Hz			
Chlazení	výkon	kW	1,50	2,20	2,80	3,60
	příkon	kW	0,018	0,021	0,024	0,027
Vytápění	výkon	kW	1,70	2,40	3,20	4,00
	příkon	kW	0,018	0,021	0,024	0,027
Vzduchový výkon		m³/h	340/360/380/ 400/420/440/460	340/370/390/ 410/440/470/500	340/370/400/ 430/470/510/540	340/380/420/ 460/500/540/580
Akustický tlak (1m)		dB(A)	27/28/29/30/30/31/32	27/28/29/30/31/32/33	28/30/31/32/33/34/35	28/30/31/33/34/36/37
Akustický výkon		dB(A)	40/41/42/43/43/44/45	40/41/42/43/44/45/46	42/44/46/47/48/49/50	44/46/48/50/51/53/54
Rozměry (š × v × h)	jednotka	mm	750 × 295 × 265	750 × 295 × 265	750 × 295 × 265	750 × 295 × 265
	balení	mm	875 × 385 × 360	875 × 385 × 360	875 × 385 × 360	875 × 385 × 360
Hmotnost	jednotka	kg	9	9	10	10
	balení	kg	11,5	11,5	12,5	12,5
Připojení potrubí	kapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	plyn	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7

Označení vnitřní jednotky			HVSI-M45WMU/2	HVSI-M56WMU/2	HVSI-M71WMU/2	HVSI-M80WMU/2
El. napájení			1~230V/50Hz			
Chlazení	výkon	kW	4,50	5,60	7,10	8,00
	příkon	kW	0,030	0,040	0,050	0,065
Vytápění	výkon	kW	5,00	6,30	8,00	9,00
	příkon	kW	0,030	0,040	0,050	0,065
Vzduchový výkon		m³/h	410/460/510/ 560/620/670/720	410/480/550/ 620/700/780/860	660/750/850/ 940/1030/1120/1220	660/780/900/ 1020/1140/1260/1380
Akustický tlak (1m)		dB(A)	29/30/31/32/33/35/37	29/31/33/35/37/39/41	32/34/36/38/40/42/44	32/35/37/39/41/43/45
Akustický výkon		dB(A)	44/46/48/49/50/52/54	44/46/48/50/52/54/56	46/48/50/52/54/56/58	46/48/50/53/55/57/60
Rozměry (š × v × h)	jednotka	mm	950 × 295 × 265	950 × 295 × 265	1200 × 295 × 265	1200 × 295 × 265
	balení	mm	1075 × 385 × 360	1075 × 385 × 360	1315 × 385 × 360	1315 × 385 × 360
Hmotnost	jednotka	kg	11,5	11,5	15	15
	balení	kg	14	14	18	18
Připojení potrubí	kapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
	plyn	mm	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9

Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrā), venkovní teplota 35°C (suchā), ekvivalentní délka potrubí chladiva 7,5 m, bez převýšení

Vytápění: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchā/mokrā), venkovní teplota 7°C/6°C (suchā/mokrā), ekvivalentní délka potrubí chladiva 7,5 m, bez převýšení

Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1 m v anechoické komoře.