



ATLANTIS

Série HOME

Modelová řada Atlantis přináší harmonii mezi čistým stylem a špičkovou efektivitou. Jednotka je v exkluzivním matně bílém provedení. S rozsahem vytápění až do -25 °C a tichým provozem od 19 dB(A) se jedná o prémiové řešení pro komfort bez kompromisů.

WiFi

WiFi
ovládání

od 19
dB(A)

Tichý
provoz

ION

Ionizátor

OHŘEV

Ohřev vany
venkovní
jednotky

-25°C

Vytápění
až do -25°C

A+++

Extra
vysoká
účinnost

5

5 let
záruka

Funkce



WiFi
ovládání



Autorestart



Auto
čištění



Intelligentní
odmrazování



Funkce
Follow me



Pohotovostní
režim
1 W



Časovač



Temperování
na 8°C



Režim
spánku



DC
motory



Předfiltry
HD



Filtr
s aktivním
uhlím



Katalytický
filtr



Stříbrný
ionový filtr



Ionizátor



3D
distribuce
vzduchu

A+++

Extra vysoká
účinnost



Tichý
režim



Oboustranný
odvod
kondenzátu



Vytápění
až do
-25 °C



Ohřev vany
venkovní
jednotky



Kompatibilní
s MULTI

Vnitřní jednotka			HRP-M09ASI	HRP-M12ASI	HRP-M18ASI	HRP-M24ASI
Venkovní jednotka			HRP-M09ASO	HRP-M12ASO	HRP-M18ASO	HRP-M24ASO
Chlazení	výkon	kW	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,4-4,0)	5,0 (2,0-6,1)	7,0 (2,2-8,8)
	příkon	kW	0,63 (0,08-1,30)	1,04 (0,13-1,55)	1,40 (0,16-1,79)	2,12 (0,42-3,45)
	SEER / třída		8,8 / A+++	8,5 / A+++	7,0 / A+++	6,5 / A++
Vytápění	výkon	kW	2,9 (0,8-3,7)	3,8 (1,1-4,1)	5,4 (1,4-6,8)	7,3 (1,6-9,4)
	příkon	kW	0,67 (0,08-1,08)	0,98 (0,16-1,40)	1,44 (0,23-1,75)	1,97 (0,30-3,15)
	SCOP / třída		4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++
Provozní rozsah - chlazení			-15°C až 50°C			
Provozní rozsah - vytápění			-25°C až 24°C (zabudovaný ohřev kompresoru a vany venkovní jednotky)			
Údaje vnitřní jednotky						
Vzduchový výkon (silent/min/stř/max/turbo)		m³/h	150 / 285 / 360 / 510 / 650	220 / 370 / 450 / 600 / 800	340 / 470 / 600 / 800 / 950	445 / 635 / 790 / 1090 / 1150
Akustický tlak (1m) (tiché/min/stř/max)		dB(A)	19 / 25 / 34 / 39	20 / 26 / 32 / 39	21,5 / 28 / 36 / 43	21,5 / 32,5 / 39,5 / 46
Akustický výkon		dB(A)	56	56	58	60
Rozměry (Š×V×H)		mm	723 x 286 x 199	813 x 289 x 201	975 x 308 x 218	1055 x 330 x 231
Hmotnost jednotky		kg	7,5	8,0	10,2	13
Balení (Š×V×H)		mm	795 x 358 x 280	885 x 358 x 280	1065 x 380 x 300	1140 x 420 x 325
Hmotnost balení		kg	10,0	10,7	13,9	16,9
Údaje venkovní jednotky						
Vzduchový výkon		m³/h	2200	2200	3500	3500
Akustický tlak (1m)		dB(A)	54	55	57	60
Akustický výkon		dB(A)	62	62	65	68
Rozměry (Š×V×H)		mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
Hmotnost jednotky		kg	23,1	23,1	37,8	41
Balení (Š×V×H)		mm	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398
Hmotnost balení		kg	25,9	25,9	41,4	44,4
Potrubí a chladivo						
Kapalina		mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Plyn		mm	Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø12,7
Maximální vzdálenost		m	25	25	30	50
Maximální převýšení		m	10	10	20	25
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Výrobní náplň (5m)		g	550	580	850	1080
Doplňková náplň		g/m	12	12	12	12
Elektrické údaje						
Přívod el. napájení			Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní
Venkovní jednotka	el. napájení	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	průřez kabelu	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	jištění	A	16	16	16	20
Propojovací kabel		mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

Příslušenství

v balení		volitelné	
 			
Infraovladač CIRD_R_06_BE6		Nástěnný ovladač + propojovací kabel CWRD_R_02_LB_5 + ACC-HAC-RD-2_DSP_5P	

V důsledku neustálého zlepšování jednotek se specifikace mohou změnit bez předcházejícího upozornění. Fotografie slouží jen na ilustrační účely.