



DC Inverter
Chladienie a vykurovanie

A⁺⁺

XDMX parapetné jednotky



RC18

VÝHODY

- Infraovládanie RC18
- Kompaktný dizajn
- Kompatibilné pre split aj multisplit aplikácie

VLASTNOSTI

TECHNOLÓGIA



LEGO KONCEPT



ELEKTRICKÝ
ESPANZIVNÝ VENTIL



POZLÁTENÉ LAMELY

KVALITA VZDUCHU



VZDUCHOVÝ FILTER

UŽÍVATEĽSKÉ FUNKCIE



CASOVÁČ



I FEEL



NOČNÝ REŽIM



ZAMKNUTIE
TLAČIDIEL OVLÁDAČA



RESTART

AUTOREŠTART

INŠTALAČNÉ FUNKCIE



PORUCHOVÝ KÓD NA
DISPLEJI JEDNOTKY



AUTODIAGNOSTIKA

CERTIFIKÁCIA

- AIRWELL je súčasťou programu ECP (ACI):
www.eurovent-certification.com



dostupné od 11/2023

+ «ÚSPORA»

- > Vysoká účinnosť (SEER / SCOP), energetická trieda A++ v chladiení, A+ vo vykurovaní.
- > Ekologické chladivo R32.

+ «UŽÍVATEĽ»

- > Tichá prevádzka.
- > Zabudované WiFi ovládanie.

+ «TECHNOLÓGIA»

- > Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- > Pozlátané lamely výmenníkov vnútornej aj vonkajšej jednotky, pre zvýšenú odolnosť voči korózii a dlhšiu životnosť.

+ «INŠTALÁCIA»

- > Servisný režim pre zobrazenie teplôt snímačov.
- > Technický režim pre nastavenie prevádzky.



AirHome WiFi zabudované

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		XDMX-035N-09M25	XDMX-050N-09M25
Kód		7SP071435	7SP071436
El. napájanie		1-fázové	1-fázové
CHLADENIE			
Nominálny výkon (min./max.)	kW	3.52 (0.76~4.25)	4.98 (2.64~5.57)
Pdesignc	kW	3.50	5.00
Nominálny príkon	kW	1.00	1.50
SEER/energetická trieda		7.3/A++	6.7/A++
Prevádzkový rozsah		-15°C až 50°C suchá vonkajšia teplota	
VYKUROVANIE			
Nominálny výkon (min./max.)	kW	3.81 (0.45~4.69)	5.28 (2.2~6.30)
Pdesigngh (stredné pásmo)	kW	2.60	4.00
Nominálny príkon	kW	0.98	1.42
SCOP/energetická trieda (stredné pásmo)		4.0/A+	4.0/A+
Prevádzkový rozsah		-15°C až 24°C suchá vonkajšia teplota	
Výkon pri -7°C	kW	3.18	4.86
Výkon pri -10°C	kW	3.04	4.64
Výkon pri -15°C	kW	2.85	4.35
VNÚTORNÁ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (min/stred/max)	dB(A)	27/34/37	32/38/41
Akustický výkon	dB(A)	54	55
Vzduchový výkon (min/stred/max)	m³/h	490/580/650	600/690/780
Odvlhčovací výkon	l/h	1.2	1.8
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	794x621x200	794x621x200
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	865x280x719	865x280x719
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	14.9/18.8	14.9/18.8
Cena za vnútornú jednotku (bez DPH)		492€	615€

VONKAJŠIA JEDNOTKA		YDAX-035H-09M25	YDAX-050H-09M25
Kód		7SP063170	7SP063171
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	51	54
Akustický výkon	dB(A)	62	65
Vzduchový výkon	m³/h	2200	2100
Typ kompresora		Rotačný DCI	Rotačný DCI
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	765x555x303	805x554x330
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	887x610x337	915x615x370
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	26.6/29.4	32.5/35.3
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz (35-100), 3~400V/50Hz (100-140)			
Prívod elektrického napájania		Vonkajšia	Vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5	3x2.5
Istenie	A	10	16
Komunikačný kábel	mm²	4x1.5	4x1.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE			
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	1/2"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"
Maximálna vzdialenosť	m	25	30
Maximálne prevýšenie	m	10	20
Typ chladiva/GWP			
		R32/675	R32/675
Výrobná náplň (5m)	kg	0.72	1.15
Doplnková náplň	g/m	12	12
Cena za vonkajšiu jednotku (bez DPH)		830€	1 026€
CENA ZA SPLIT SYSTÉM (bez DPH)		1 322€	1 641€

KOMPATIBILITA

VNÚTORNÁ JEDNOTKA	KOMPATIBILNÁ VONKAJŠIA JEDNOTKA		
PARAPETNÁ	SPLIT	MULTISPLIT	
			
XDMX	YDAX	ZDAA	YDZC