




DC Inverter

Len chladienie

A⁺⁺

FDLK

parapetno-podstropné nízkoteplotné jednotky



RCW25

VÝHODY

- Káblové ovládanie RCW25
- Minimálny setpoint 12 °C
- Robustné kovové telo

VLASTNOSTI

TECHNOLÓGIA



ELEKTRICKÝ
EXPANZNÝ VENTIL

KVALITA VZDUCHU



VZDUCHOVÝ FILTER

UŽÍVATELSKÉ FUNKCIE



I FEEL



NOČNÝ REŽIM



24 H

PROGRAMOVATEĽNÝ
ČASOVAC



RESTART

AUTOREŠTART



ZÁMKNUTE
TLAČIDEL OVLÁDAČA

INŠTALAČNÉ FUNKCIE



PORUCHOVÝ KÓD NA
DISPLEJI JEDNOTKY



AUTODIAGNOSTIKA



LAHÝPRAVÝ ODVOD
KONDENZÁTU



KONTAKT PRE
GENERÁLNY ALARM



KONTAKT PRE
DIALKOVÉ ZAPNÍ VYP

+ «ÚSPORA»

- > Energetická trieda A⁺⁺.
- > Ekologické chladivo R32.

+ «UŽÍVATEĽ»

- > Špeciálne riešenie pre nízkoteplotné aplikácie (vínne pivnice, sklady, priestory s potrebou nízkej teploty).

+ «TECHNOLÓGIA»

- > Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- > Zabudovaný kontakt pre generálny alarm a diaľkové blokovanie ZAP/VYP.

Navrhnuté pre nízkoteplotné aplikácie

- > Minimálna nastaviteľná teplota 12 °C



TECHNICKÉ ÚDAJE

FDLK

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		FDLK-050N-09M25	FDLK-070N-09M25
Kód		7SP012315	7SP012316
El. napájanie		1-fázové	1-fázové

CHLADENIE

Nominálny výkon (min./max.)	kW	5.30 (2.00-5.60)	7.00 (3.50-8.00)
Pdesignc	kW	5.30	7.10
Nominálny príkon	kW	1.565	2.168
SEER/energetická trieda		6.1/A++	6.1/A++
Prevádzkový rozsah		-15°C až 50°C suchá vonkajšia teplota	

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

Akustický tlak Lp (1m) (min/stred/max)	dB(A)	46/48/50	48/50/52
Akustický výkon	dB(A)	56	58
Vzduchový výkon (min/stred/max)	m ³ /h	900/1050/1200	900/1050/1200
Odvlhčovací výkon	l/h	1.80	2.40
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	1050x675x235	1050x675x235
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1130x765x330	1130x765x330
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	26.5/31	26.5/31
Cena za vnútornú jednotku (bez DPH)		1 150€	1 445€

VONKAJŠIA JEDNOTKA		YDAK-050R-09M25	YDAK-070R-09M25
Kód		7SP063195	7SP063196
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	52	54
Akustický výkon	dB(A)	66	68
Vzduchový výkon	m ³ /h	1950	3200
Typ kompresora		Rotačný DCI	Dvojité rotačný DCI
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	880x555x345	935x702x382
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	920x600x380	975x770x435
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	32.5/35	48.7/52.6

ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz

Prívod elektrického napájania		Vonkajšia	Vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm ²	3x2.5	3x2.5
Istenie	A	20	20
Komunikačný kábel	mm ²	4x1.5	4x1.5

PREPOJOVACIE POTRUBIE

Priemer potrubia "plyn"		1/2"	5/8"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	3/8"
Maximálna vzdialenosť	m	15	20
Maximálne prevýšenie	m	8	10
Typ chladiva/GWP		R32/675	R32/675
Výrobná náplň (5m)	kg	1.20	1.45
Doplňková náplň	g/m	12	24
Cena za vonkajšiu jednotku (bez DPH)		1 197€	1 553€
CENA ZA SPLIT SYSTÉM (bez DPH)		2 347€	2 998€

KOMPATIBILITA



Parapetno-
podstropné