

## Mimořádně kompaktní jednotka BZ s filtrem PM2,5



**CZ-TACG1:** Wi-Fi adaptér určený pro inteligentní ovládání pomocí aplikace Panasonic Comfort Cloud (volitelné příslušenství)

**CZ-RD517C:** Kabelový dálkový ovladač pro nástěnné a parapetní jednotky (volitelné příslušenství)

Kompaktní a účinná s vestavěným filtrem PM2,5 pomáhá udržovat kvalitu vzduchu v místnosti.

- Mimořádně kompaktní design o šířce pouhých 779 mm
- Čistší vzduch v interiéru díky filtru PM2,5
- Aerowings
- Mimořádně tichý chod! Pouze 20 dB(A)
- Vytápění až do -15 °C
- Volitelné ovládání přes internet a hlasové ovládání (vyžaduje CZ-TACG1)

### Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ s invertorem • Chladivo R32

Souprava			KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,50 [0,85–3,00]	3,30 [0,85–3,90]	5,00 [0,98–5,40]	6,00 [0,98–6,50]
<b>SEER<sup>1)</sup></b>			<b>6,30 A++</b>	<b>6,30 A++</b>	<b>6,50 A++</b>	<b>6,40 A++</b>
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,68 [0,21–0,90]	1,02 [0,24–1,28]	1,65 [0,25–1,86]	1,98 [0,25–2,30]
Roční spotřeba energie <sup>2)</sup>		kWh/rok	139	183	269	328
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	3,15 [0,80–3,60]	3,70 [0,80–4,40]	5,40 [0,98–7,50]	6,80 [0,98–8,00]
Topný výkon při teplotě -7 °C		kW	2,14	2,60	4,62	5,10
<b>SCOP<sup>1)</sup></b>			<b>4,30 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,10 A+</b>
Hodnota Pdesign při teplotě -10 °C		kW	1,9	2,4	4	4,4
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,77 [0,19–1,03]	1,00 [0,20–1,26]	1,58 [0,21–2,43]	2,15 [0,23–2,65]
Roční spotřeba energie <sup>2)</sup>		kWh/rok	619	800	1333	1502
Vnitřní jednotka			CS-BZ25ZKE	CS-BZ35ZKE	CS-BZ50ZKE	CS-BZ60ZKE
Akustický tlak <sup>3)</sup>	Chlazení (vys. / níz. / tich.)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Vytápění (vys. / níz. / tich.)	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Rozměry	V × Š × H	mm	290x779x209	290x779x209	290x779x209	290x779x209
Venkovní jednotka			CU-BZ25ZKE	CU-BZ35ZKE	CU-BZ50ZKE	CU-BZ60ZKE
Akustický tlak <sup>3)</sup>	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
	Rozměry <sup>4)</sup>	V × Š × H	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 2) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 3) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 4) Přidejte 70 mm pro přípojku potrubí.



SEER: Pro sestavu KIT-BZ50-ZKE. SCOP: Pro sestavu KIT-BZ25-ZKE. MIMOŘÁDNĚ TICHÉ: Pro sestavu KIT-BZ25-ZKE a KIT-BZ35-ZKE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné.

## Parapetní jednotka s technologií nanoe™ X



**CZ-TACG1:** Wi-Fi adaptér určený pro inteligentní ovládání pomocí aplikace Panasonic Comfort Cloud (volitelné příslušenství)

**CZ-RD517C:** Kabelový dálkový ovladač pro nástěnné a parapetní jednotky (volitelné příslušenství)

Vysoká účinnost a pohodlí s lepší kvalitou vzduchu spojené v převratném designu, který zapadá do většiny moderních prostředí.

- Technologie nanoe™ X
- Dvojitý proud vzduchu pro větší pohodlí
- Energetická účinnost až A++ při vytápění i chlazení
- Volitelné ovládání přes internet a hlasové ovládání (vyžaduje CZ-TACG1)

### Parapetní jednotka s invertorem+ • R32

Souprava			KIT-Z25-UFE	KIT-Z35-UFE	KIT-Z50-UFE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,50 [0,85–3,40]	3,50 [0,85–3,80]	5,00 [0,90–5,70]
<b>SEER<sup>1)</sup></b>			<b>7,90 A++</b>	<b>8,10 A++</b>	<b>6,70 A++</b>
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,52 [0,24–0,90]	0,86 [0,24–1,02]	1,39 [0,26–1,81]
Roční spotřeba energie <sup>2)</sup>		kWh/rok	111	151	261
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	3,40 [0,85–5,00]	4,30 [0,85–6,00]	5,80 [0,90–8,10]
Topný výkon při teplotě -7 °C		kW	2,88	3,37	5,03
<b>SCOP<sup>1)</sup></b>			<b>4,60 A++</b>	<b>4,60 A++</b>	<b>4,30 A+</b>
Hodnota Pdesign při teplotě -10 °C		kW	2,70	3,20	4,40
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,76 [0,24–1,35]	1,08 [0,24–1,75]	1,55 [0,26–2,60]
Roční spotřeba energie <sup>2)</sup>		kWh/rok	822	974	1433
Vnitřní jednotka			CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Akustický tlak <sup>3)</sup>	Chlazení (vys. / níz. / tich.)	dB(A)	38/25/20	39/26/20	44/31/27
	Vytápění (vys. / níz. / tich.)	dB(A)	38/25/19	39/26/19	46/33/29
Rozměry	V × Š × H	mm	600x750x207	600x750x207	600x750x207
Generátor nanoe X		Mark 1	Mark 1	Mark 1	
Venkovní jednotka			CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA	CU-Z50UBEA
Akustický tlak <sup>3)</sup>	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	46/47	48/48	48/48
	Rozměry / čistá hmotnost <sup>4)</sup>	V × Š × H	542x780x289 / 33	619x824x299 / 35	695x875x320 / 43
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 2) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 3) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 1 m nad podlahou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 4) Přidejte 70 mm pro přípojku potrubí.



SEER a SCOP: pro KIT-Z35-UFE. MIMOŘÁDNĚ TICHÉ: pro KIT-Z25-UFE a KIT-Z35-UFE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Volitelné. IF DESIGN AWARD 2019: Parapetní jednotka získala prestižní cenu IF Design Award 2019.