

## Mimoriadne kompaktná jednotka BZ s filtrom PM2,5



**CZ-TACG1:** Adaptér Wi-Fi pre inteligentné ovládanie Smart Control cez aplikáciu Panasonic Comfort Cloud (voliteľný)

**CZ-RD517C:** Káblový diaľkový ovládač pre nástenné a parapetné jednotky (voliteľný)

Kompaktná a výkonná, so zabudovaným filtrom PM2,5, ktorý pomáha udržiavať kvalitu vzduchu v miestnosti.

- Mimoriadne kompaktný dizajn, šírka iba 779 mm
- Čistejší vzduch v interiéri vďaka filteru PM2,5
- Aerowings
- Mimoriadne tichá prevádzka! Len 20 dB(A)
- Vykurovanie až do -15 °C
- Voliteľné internetové a hlasové ovládanie (vyžaduje CZ-TACG1)

### Nástenná jednotka BZ, mimoriadne kompaktná s invertorom • R32

| Súprava                              |                               |           | KIT-BZ25-ZKE      | KIT-BZ35-ZKE      | KIT-BZ50-ZKE      | KIT-BZ60-ZKE      |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Chladiaci výkon                      | Menovitý (min. – max.)        | kW        | 2,50(0,85 – 3,00) | 3,30(0,85 – 3,90) | 5,00(0,98 – 5,40) | 6,00(0,98 – 6,50) |
| <b>SEER<sup>1)</sup></b>             |                               |           | <b>6,30 A++</b>   | <b>6,30 A++</b>   | <b>6,50 A++</b>   | <b>6,40 A++</b>   |
| Príkon                               | Menovitý (min. – max.)        | kW        | 0,68(0,21 – 0,90) | 1,02(0,24 – 1,28) | 1,65(0,25 – 1,86) | 1,98(0,25 – 2,30) |
| Ročná spotreba energie <sup>2)</sup> |                               | kWh/rok   | 139               | 183               | 269               | 328               |
| Vykurovací výkon                     | Menovitý (min. – max.)        | kW        | 3,15(0,80 – 3,60) | 3,70(0,80 – 4,40) | 5,40(0,98 – 7,50) | 6,80(0,98 – 8,00) |
| Vykurovací výkon pri teplote -7 °C   |                               | kW        | 2,14              | 2,60              | 4,62              | 5,10              |
| <b>SCOP<sup>1)</sup></b>             |                               |           | <b>4,30 A+</b>    | <b>4,20 A+</b>    | <b>4,20 A+</b>    | <b>4,10 A+</b>    |
| Hodnota Pdesign pri teplote -10 °C   |                               | kW        | 1,9               | 2,4               | 4                 | 4,4               |
| Príkon                               | Menovitý (min. – max.)        | kW        | 0,77(0,19 – 1,03) | 1,00(0,20 – 1,26) | 1,58(0,21 – 2,43) | 2,15(0,23 – 2,65) |
| Ročná spotreba energie <sup>2)</sup> |                               | kWh/rok   | 619               | 800               | 1333              | 1502              |
| <b>Vnútrotná jednotka</b>            |                               |           | <b>CS-BZ25ZKE</b> | <b>CS-BZ35ZKE</b> | <b>CS-BZ50ZKE</b> | <b>CS-BZ60ZKE</b> |
| Akustický tlak <sup>3)</sup>         | Chladienie (vys./niz./tiché)  | dB(A)     | 37/26/20          | 38/30/20          | 44/37/34          | 45/37/34          |
|                                      | Vykurovanie (vys./niz./tiché) | dB(A)     | 36/27/24          | 38/33/25          | 44/37/34          | 45/37/34          |
| Rozmery                              | V × Š × H                     | mm        | 290 × 779 × 209   | 290 × 779 × 209   | 290 × 779 × 209   | 290 × 779 × 209   |
| <b>Vonkajšia jednotka</b>            |                               |           | <b>CU-BZ25ZKE</b> | <b>CU-BZ35ZKE</b> | <b>CU-BZ50ZKE</b> | <b>CU-BZ60ZKE</b> |
| Akustický tlak <sup>3)</sup>         | Chladienie/vykurovanie (vys.) | dB(A)     | 48/49             | 48/50             | 48/49             | 50/50             |
|                                      | Rozmery <sup>4)</sup>         | V × Š × H | mm                | 542 × 780 × 289   | 542 × 780 × 289   | 619 × 824 × 299   |
| Prevádzkový rozsah                   | Chladienie min. – max.        | °C        | -10 ~ +43         | -10 ~ +43         | -10 ~ +43         | -10 ~ +43         |
|                                      | Vykurovanie min. – max.       | °C        | -15 ~ +24         | -15 ~ +24         | -15 ~ +24         | -15 ~ +24         |

1) Stupnica energetického certifikátu od A+++ do D. 2) Ročná spotreba energie sa vypočítava v súlade so smernicou EÚ/626/2011. 3) Hladina akustického tlaku vnútornej jednotky je hodnota nameraná vo vzdialenosti 1 m od čelnej strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. V prípade vonkajšej jednotky je to 1 m od čelnej strany a 1 m od zadnej strany jednotky. Meranie akustického tlaku sa vykonáva v súlade s normou JIS C 9612. Tiché: tichý režim. Níz.: najnižšie nastavené otáčky ventilátora. 4) Prídajte 70 mm pre potrubný otvor.



SEER: pre KIT-BZ50-ZKE. SCOP: pre KIT-BZ25-ZKE. MIMORIADNE TICHÁ PREVÁDZKA: pre KIT-BZ25-ZKE a KIT-BZ35-ZKE. OVLÁDANIE CEZ INTERNET: voliteľné.

## Parapetná jednotka s technológiou nano™ X



**CZ-TACG1:** Adaptér Wi-Fi pre inteligentné ovládanie Smart Control cez aplikáciu Panasonic Comfort Cloud (voliteľný)

**CZ-RD517C:** Káblový diaľkový ovládač pre nástenné a parapetné jednotky (voliteľný)

Vysoká účinnosť a komfort s lepšou kvalitou vzduchu v kombinácii s prelomovým dizajnom, ktorý dokonale ladí s najmodernejšími priestormi.

- Technológia nano™ X
- Dvojitý prietok vzduchu pre väčší komfort
- Energetická účinnosť až do A++ pri vykurovaní a chladiení
- Voliteľné internetové a hlasové ovládanie (vyžaduje CZ-TACG1)

### Parapetná jednotka s invertorom+ • R32

| Súprava                              |                                      |           | KIT-Z25-UFE        | KIT-Z35-UFE          | KIT-Z50-UFE          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Chladiaci výkon                      | Menovitý (min. – max.)               | kW        | 2,50(0,85 – 3,40)  | 3,50(0,85 – 3,80)    | 5,00(0,90 – 5,70)    |
| <b>SEER<sup>1)</sup></b>             |                                      |           | <b>7,90 A++</b>    | <b>8,10 A++</b>      | <b>6,70 A++</b>      |
| Príkon                               | Menovitý (min. – max.)               | kW        | 0,52(0,24 – 0,90)  | 0,86(0,24 – 1,02)    | 1,39(0,26 – 1,81)    |
| Ročná spotreba energie <sup>2)</sup> |                                      | kWh/rok   | 111                | 151                  | 261                  |
| Vykurovací výkon                     | Menovitý (min. – max.)               | kW        | 3,40(0,85 – 5,00)  | 4,30(0,85 – 6,00)    | 5,80(0,90 – 8,10)    |
| Vykurovací výkon pri teplote -7 °C   |                                      | kW        | 2,88               | 3,37                 | 5,03                 |
| <b>SCOP<sup>1)</sup></b>             |                                      |           | <b>4,60 A++</b>    | <b>4,60 A++</b>      | <b>4,30 A+</b>       |
| Hodnota Pdesign pri teplote -10 °C   |                                      | kW        | 2,70               | 3,20                 | 4,40                 |
| Príkon                               | Menovitý (min. – max.)               | kW        | 0,76(0,24 – 1,35)  | 1,08(0,24 – 1,75)    | 1,55(0,26 – 2,60)    |
| Ročná spotreba energie <sup>2)</sup> |                                      | kWh/rok   | 822                | 974                  | 1433                 |
| <b>Vnútrotná jednotka</b>            |                                      |           | <b>CS-Z25UFEAW</b> | <b>CS-Z35UFEAW</b>   | <b>CS-Z50UFEAW</b>   |
| Akustický tlak <sup>3)</sup>         | Chladienie (vys./niz./tiché)         | dB(A)     | 38/25/20           | 39/26/20             | 44/31/27             |
|                                      | Vykurovanie (vys./niz./tiché)        | dB(A)     | 38/25/19           | 39/26/19             | 46/33/29             |
| Rozmery                              | V × Š × H                            | mm        | 600 × 750 × 207    | 600 × 750 × 207      | 600 × 750 × 207      |
| Generátor nano™ X                    |                                      |           | Mark 1             | Mark 1               | Mark 1               |
| <b>Vonkajšia jednotka</b>            |                                      |           | <b>CU-Z25UBEA</b>  | <b>CU-Z35UBEA</b>    | <b>CU-Z50UBEA</b>    |
| Akustický tlak <sup>3)</sup>         | Chladienie/vykurovanie (vys.)        | dB(A)     | 46/47              | 48/48                | 48/48                |
|                                      | Rozmery/čistá hmotnosť <sup>4)</sup> | V × Š × H | mm/kg              | 542 × 780 × 289 / 33 | 619 × 824 × 299 / 35 |
| Prevádzkový rozsah                   | Chladienie min. – max.               | °C        | -10 ~ +43          | -10 ~ +43            | -10 ~ +43            |
|                                      | Vykurovanie min. – max.              | °C        | -15 ~ +24          | -15 ~ +24            | -15 ~ +24            |

1) Stupnica energetického certifikátu od A+++ do D. 2) Ročná spotreba energie sa vypočítava v súlade so smernicou EÚ/626/2011. 3) Hladina akustického tlaku jednotiek je hodnota nameraná vo vzdialenosti 1 m od čelnej strany jednotky a 1 m nad podlahou. Meranie akustického tlaku sa vykonáva v súlade s normou JIS C 9612. Tiché: tichý režim. Níz.: najnižšie nastavené otáčky ventilátora. 4) Prídajte 70 mm pre potrubný otvor.



SEER a SCOP: pre KIT-Z35-UFE. MIMORIADNE TICHÁ PREVÁDZKA: pre KIT-Z25-UFE a KIT-Z35-UFE. OVLÁDANIE CEZ INTERNET: voliteľné. iF DESIGN AWARD 2019: parapetná jednotka získala prestížnu cenu iF Design Award 2019.