

ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE

MICROSOL VO, MICRORAPID VO

IZBOVÉ ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE


www.vortice.sk



- Ohrievače sú vhodné do malých miestností, ako doplnok k existujúcemu vykurovaciemu systému.
- 4 modely Microsol VO a 8 modelov Microrapid VO s rôznymi výkonovými stupňami (600W, 1000W, 1500W a 2000W) dostupné s alebo bez časového spínača (Timer).
- Modely Microrapid VO obsahujú tangenciálny ventilátor, ktorý garantuje vysoký výkon a nízku prevádzkovú hlučnosť.
- Montáž na stenu.
- Dva výkonové stupne vykurovania pre modely 600, 1000 a tri stupne vykurovania pre modely 1500, 2000.
- Nastaviteľný termostat.
- Funkcia protimrazovej ochrany. Automatické zapnutie pri poklese okolitej teploty pod 5°C.
- Možnosť montáže v miestnostiach s vysokou relatívnou vlhkosťou.
- Všetky modely majú krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie musí byť uzemnené.


Rozmery (mm)

Microsol VO



	A	B	C
Microsol 600 VO	463	258	109
Microsol 1000 VO	573	258	109
Microsol 1500 VO	723	258	109
Microsol 2000 VO	863	258	109

Microrapid VO



	A	B	C
Microrapid 600 VO (T)	433	258	109
Microrapid 1000 VO (T)	503	258	109
Microrapid 1500 VO (T)	573	258	109
Microrapid 2000 VO (T)	633	258	109

Ovládanie



Ovládací panel **Microsol** - s jednoduchým nastavením výkonu, ukrytý pod zdvíhacími dverkami na pravej strane.



Ovládací panel **Microrapid** - s možnosťou denného/týždňového programovania, ukrytý pod zdvíhacími dverkami na pravej strane.

Technické parametre

	Kód		El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	Výkonové stupne [W]	Krytie IP	Hmotnosť [kg]
	Štandard	Timer						
Microsol 600 VO	70562	-	230	600	2,6	300/600	X4	2,9
Microsol 1000 VO	70572	-	230	1000	4,3	500/1000	X4	3,2
Microsol 1500 VO	70582	-	230	1500	6,5	500/1000/1500	X4	3,9
Microsol 2000 VO	70592	-	230	2000	8,7	800/1200/2000	X4	4,6
Microrapid 600 VO	70602	70653	230	600	2,6	300/600	X4	3,0
Microrapid 1000 VO	70612	70661	230	1000	4,3	500/1000	X4	3,7
Microrapid 1500 VO	70622	70663	230	1500	6,5	500/1000/1500	X4	3,8
Microrapid 2000 VO	70632	70681	230	2000	8,7	800/1200/2000	X4	4,2

Konštrukcia ohrievača je vyrobená zo samozhášavého plastu V0 (samozhasenie ohňa do 10 sekúnd bez kvapkania plastu).



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-30. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.